



Funrol

Krybus & Kschuk GbR
Taimerhofstr. 14
D-81927 München
Fon.: +49(0)89 9922 9889
Fax.: +49(0)89 9927 3606

Kontakt i serwis w Polsce

Artur Krybus
47-411 Ligota Ks. ul. A. Asnyka 3
Tel.: 032 410 6555
Kom. 0600 367 909
Fax: 032 410 5258
e-mail: biuro@funrol.pl
www.funrol.pl

Oferta specjalna Opolagra 2010

Rozrzutnik z nowoczesnym systemem wypychania

- bez łańcuchów
- proste i szybkie czyszczenie po pracy

Rozrzutnik obornika ASW 110 Standard

Rozrzutnik przyczepa niemieckiej firmy Fliegl Agrartechnik GmbH z układem wypychającym, ściany o budowie segmentowej, rama z wysokowartościowych profili stalowych o konstrukcji spawanej, sztywnej, statecznej, ocynkowanej.

DMC drogowa	11.000 kg
Ciężar własny przy wyposażeniu seryjnym ok.	4.700 kg
Objętość skrzyni	15,5 m ³
Wysokość platformy z seryjnym ogumieniem	1.100 mm
Niezbędna ilość oleju ok.	12 L
Pojemność napełniania jako przyczepa z kłapa z tyłu ok. w opcji dodatkowo	20 m ³
Pojemność napełniania jako przyczepa z kłapa z tyłu z ściśnięciem kieszonki ok.	30 m ³

Wyposażenie:

- Układ zaczepowy ustawiany na dolny lub górny
- **system wypychania** materiału - hydrauliczna podłoga i ścianka przesuwana
- adapter do obornika typ Standard **rozzrut ok. 10-12m**
- prowadnica przewodów
- hydrauliczna stopka podpierająca dyszel
- podłączenia do ciągnika za pomocą wtyków SVK
- skrzynia 5100 mm x 2380 mm x 1500 mm o **pojemności 15,5 m³**
- ogumienie 15/70-18 12 PR
- **40 km/h** wersja
- tandem-Aggregat TITAN, zawieszenie piórowe
- agregat osiowy przesuwany mechanicznie dla optymalnej trakcji
- 2 osie hamujące, obie stałe, rozstaw kół 1850 mm lub 2000 mm
- 2-obiegowy układ sprężonego powietrza z **ALB** (automatyczna regulacja siły hamowania)
- podwyższenie przedniej ścianki kratowej 3 krotne, mechanicznie przestawiane
- prawa i lewa ścianka boczna stała 1500 mm
- DIN-oczko pociągowe 40 (Ø 40 mm)
- oświetlenie 12 V
- **ocynkowana** rama i skrzynia
- chłapacze przy kołach
- dwa okienka w ścianie wypychającej dla podglądu pracy
- **kamera** podglądu pracy lub cofania z monitorem do kabiny ciągnika i z funkcją podsłuchu i pracy w nocy
- wały napędu dla adaptera + WOM z bezpiecznikiem
- mechaniczna **10 stopniowa** regulacja szybkości posuwu potencjometrem
- hydrauliczna otwierana wewnętrzna zasuwa walców

Cena netto w Euro: 26.990,-

!Oferta specjalna Opolagra 2010!

* o inne dodatkowe wyposażenie prosimy pytać! Ograniczona czasowo promocja targowa!

Główne zalety przyczep Fliegl ASW Gigant:

- Innowacyjny system wypychania i konstrukcji opatentowany przez firmę Fliegl Agrartechnik GmbH
- Wielofunkcyjne zastosowanie:
 - jako rozrzutnik obornika i innych materiałów
 - jako przyczepa przeładunkowa ze ślimakiem do zbóż
 - jako przyczepa przeładunkowa ze ślimakiem do zrębków
 - jako przyczepa transportowa do wszelkich materiałów
 - jako przyczepa transportowa do kiszonki z walcami dozującymi
- Nawet do 80% większy załadunek poprzez ściśnięcie/zagęszczenie
- Bardzo niski koszt transportu w przeliczeniu na m³
- Bardzo szybki i prosty wyładunek towaru na nierównym terenie
- Wyładunek w niskich zabudowaniach. Wysokość otwartej klapy ok. 3.30 do 3.90 m
- Cała konstrukcja i skrzynia są ocynkowane
- Szybkie i łatwe czyszczenie oraz serwis – np. brak łańcuchów w rozrzutniku
- Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki wszechstronnemu zastosowaniu
- Niskie zapotrzebowanie na olej
- Bardzo stateczna i stabilna dzięki niskiemu punktowi ciężkości
- Trwała konstrukcja dzięki segmentowej budowie
- Bogate i nowoczesne wyposażenie seryjne oraz dodatkowe indywidualne
- Bez łańcuchów i konieczności ich wymiany w przypadku rozrzutnika
- Resorowany hydraulicznie dyszel od Modelu ASW 253 (od 20t DMC)
- Seryjnie przygotowany na 40 Km/h
- Zaczep/dyszel przekręcany/obracany - góra lub dół
- Seryjnie hamulce z ALB – automatyczna regulacja siły hamowania
- W przypadku sprzedaży stabilne i wysokie ceny używanych maszyn